

PhaseGuard

Wie bestellen?



Kommunikation

IO: 0/4 ... 20 mA

Modbus RTU

Profibus DP

1

2

3

4

Photometer Produktvarianten und Sets			
PhaseGuard T – Trübungsmessung zur Phasentrennung		PhaseGuard C – Farbmessung zur Phasentrennung	
ohne Verschlussplatte, mit 10 m Kabel	ohne Verschlussplatte, ohne Kabel	ohne Verschlussplatte, mit 10 m Kabel	ohne Verschlussplatte, ohne Kabel
			
122752	118677	122749	118676
122753	122741	122750	122738
122754	122742	122751	122739

Lieferung ohne VARINLINE® – Einbaugehäuse, kann separat bestellt werden.

1

2

3






4

5

PhaseGuard HT – Trübungsmessung zur Phasentrennung für Leitungen ≥ DN65		PhaseGuard HT – Trübungsmessung zur Phasentrennung für Leitungen < DN65		PhaseGuard T mit Hastelloy-Sensorkopf
ohne Verschlussplatte, mit 10 m Kabel	ohne Verschlussplatte, ohne Kabel	ohne Verschlussplatte, mit 10 m Kabel	ohne Verschlussplatte, ohne Kabel	ohne Verschlussplatte, ohne Kabel
				
122755	118678	122758	119675	119788
122756	122744	122759	122747	122761
122757	122745	122760	122748	122762

Lieferung ohne VARINLINE® – Einbaugehäuse, kann separat bestellt werden.

Zubehör

-  120444 Verbindungskabel 8-polig 10 m mit Stecker
-  120540 Verbindungskabel 8-polig 20 m mit Stecker
-  120541 Verbindungskabel 8-polig 30 m mit Stecker
-  111391 Trockenmittel-Beutel, 30 g
-  Verschiedene VARINLINE®-Gehäuse